

PEROXOCLEAN

Nettoyage et désinfection des systèmes
d'abreuvement en productions animales intensives.

Description du produit

PEROXOCLEAN est Conforme à l'arrêté du 08/09/99 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux entrant en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation humaine et animale.

PEROXOCLEAN incorporé dans l'eau produit de l'oxygène actif qui détruira les bactéries.
La présence de tensio-actifs et d'agents mouillants supprime le biofilm présent dans les canalisations.

Composition

Combinaison de 50% de peroxyde d'hydrogène alimentaire stabilisé, d'agents mouillants, de complexant et de tensio-actifs.

Mode d'emploi

- *Pour l'élimination du biofilm:*
Incorporer 2% à 4% de **PEROXOCLEAN** durant 4 heures dans la canalisation et faire suivre d'un bon rinçage.
- *Pour le traitement des eaux de boisson:*
Incorporer 0.1 litre de **PEROXOCLEAN** pour 1000 litres d'eau.

Conditionnements

Jerricans rouges de 20 L ou fûts de 200 L.

Sensibilité du produit / précautions

PEROXOCLEAN pur ne doit pas être mis en contact avec des métaux

